PIK Q

FICHA TÉCNICA

APLICAÇÃO ENCASTRADA

LED | 230V/50Hz | IP54



NORMAS: EN 60598-1, EN 60598-2-1

65°

39

DESENHO TÉCNICO



DESCRIÇÃO DE PRODUTO

Luminária LED para aplicação encastrada, com aba.
Corpo em alumínio injetado, termolacado com aditivo contra o envelhecimento corrosão.
Ângulo do feixe de abertura: 65°

FONTE DE LUZ

Driver LED, 220-240VAC -50/60Hz
CRI>80, FP>0.9, 50.000h de vida útil

COR DISPONÍVEL/ACABAMENTO

1-branco/ 2-preto

TEMPERATURA/COR DE LUZ DISPONÍVEL

3000K/ 4000K

DIFUSOR DISPONÍVEL

F - fosco

DRIVER DISPONÍVEL*

1- HF - ON/OFF

*driver remoto



Caixa de encastrar não incluido

furo para negativo: 41

PIK Q

	POTÊNCIA (W)	FLUXO (lm)	CÓDIGO
	2	96	PIKQ.002.LK.AED
Caixa de encastrar	-	-	PIK.NEG.XX.XX

KATOA Everything's Lighting

Rua Dr. Manuel Ramos, 285 - Pavilhão E
4415-456 Grijó - Vila Nova de Gaia
Portugal

+351 221 110 602
ola@katoa.lighting
https://katoa.lighting/