TOP FICHA TÉCNICA

APLICAÇÃO SALIENTE

LED | 230V/50Hz | IP20



*imagem ilustrativa

NORMAS: EN 60598-1, EN 60598-2-1

DESENHO TÉCNICO



DESCRIÇÃO DE PRODUTO

Luminária LED para aplicação saliente no teto.
Corpo em alumínio.
Refletor em alumínio parabólico brilhante.

FONTE DE LUZ

Driver LED, 220-240VAC-50/60Hz.
CRI>80, 53.000h de vida útil.
@L90, B10, Ta 25°C, UGR<19

COR DISPONÍVEL/ACABAMENTO

1-branco/ 2-preto/ 4-antracite/ 6-cinza

TEMPERATURA/COR DE LUZ DISPONÍVEL

TW

2700K/ 3000K/ 4000K/ 6500K/ TW

DIFUSOR DISPONÍVEL

A -alumínio parabólico brilhante

DRIVER DISPONÍVEL

1- HF - ON/OFF
2- DALI - Regulação de fluxo
3- 1-10V - Regulação de fluxo
4 - W- Bluetooth / Wifi

TOP

DIMENSÕES (mm)	POTÊNCIA (W)	FLUXO (lm)	CÓDIGO
297x1197x60	64	11200	TOP30.064.LK.AED
297x1497x60	80	14000	TOP30.080.LK.AED
597x597x60	48	8400	TOP60.048.LK.AED
597x597x60	64	11200	TOP60.064.LK.AED

KATOA
Everything is Lighting

Rua Dr. Manuel Ramos, 285 - Pavilhão E
4415-456 Grijó - Vila Nova de Gaia
Portugal

+351 221 110 602
ola@katoa.lighting
https://katoa.lighting/