POP S

FICHA TÉCNICA

APLICAÇÃO SUSPENSA

LED | 24V | IP43



NORMAS: EN 60598-1, EN 60598-2-1

360°

DESENHO TÉCNICO



DESCRIÇÃO DE PRODUTO

Luminária tubular LED 360° para aplicação suspensa.
Corpo com 50mm de diametro em policarbonato opalino. Topos em alumínio lacado.

FONTE DE LUZ

Driver LED, 24V.

COR DISPONÍVEL/ACABAMENTO

1-branco/ 2-preto/ 4-antracite/ 5-escovado/ 6-cinzento

TEMPERATURA/COR DE LUZ DISPONÍVEL

2700K/ 3000K/ 4000K/ 6500K

DIFUSOR DISPONÍVEL

O -opalino

DRIVER DISPONÍVEL

1- HF - ON/OFF
2- DALI- Regulação de fluxo

FLORÃO DISPONÍVEL



Saliente (standard)
Ø56x20mm
código: FL.SAL.56



Encastrar
Ø56mm
código:FL.ENC.56



Saliente para driver
403x36x40mm
código:FL.LIN.403.DR

POP S

DIMENSÕES (mm)	POTÊNCIA (W)	FLUXO (lm)	CÓDIGO
540	10	1150	POPS.0540.LK.AED
540	30	3380	POP2S.0540.LK.AED
1040	20	2300	POPS.1040.LK.AED
1040	60	6760	POP2S.1040.LK.AED
1540	30	3450	POPS.1540.LK.AED
1540	90	10140	POP2S.1540.LK.AED
2040	40	4600	POPS.2040.LK.AED
2040	120	13520	POP2S.2040.LK.AED

Possibilidade de linhas à medida - Sob consulta

KATOA
Everything is Lighting

Rua Dr. Manuel Ramos, 285 - Pavilhão E
4415-456 Grijó - Vila Nova de Gaia
Portugal

+351 221 110 602
ola@katoa.lighting
https://katoa.lighting/