MINI POP SV

FICHA TÉCNICA

APLICAÇÃO SUSPENSA


LED | 24V | IP43



NORMAS: EN 60598-1, EN 60598-2-1

360°

DESENHO TÉCNICO



DESCRIÇÃO DE PRODUTO

Luminária tubular LED 360° para aplicação suspensa vertical.
Corpo com 38mm de diametro em policarbonato opalino. Topos em alumínio lacado.

FONTE DE LUZ

Driver LED, 24V.

COR DISPONÍVEL/ACABAMENTO

1-branco/ 2-preto/ 4-antracite/ 5-escovado/ 6-cinzento

TEMPERATURA/COR DE LUZ DISPONÍVEL

2700K/ 3000K/ 4000K/ 6500K

DIFUSOR DISPONÍVEL

0 -opalino

DRIVER DISPONÍVEL

1- HF - ON/OFF
2- DALI- Regulação de fluxo


FLORÃO DISPONÍVEL



Saliente (standard)
Ø56x20mm
código: FL.SAL.56



Encastrar
Ø56mm
código:FL.ENC.56



Saliente para driver
403x36x40mm
código:FL.LIN.403.DR

MINI POP SV

DIMENSÕES (mm)	POTÊNCIA (W)	FLUXO (lm)	CÓDIGO
540	10	1150	MPOPSV.0540.LK.AED
540	30	3380	MPOP2SV.0540.LK.AED
1040	20	2300	MPOPSV.1040.LK.AED
1040	60	6760	MPOP2SV.1040.LK.AED
1540	30	3450	MPOPSV.1540.LK.AED
1540	90	10140	MPOP2SV.1540.LK.AED
2040	40	4600	MPOPSV.2040.LK.AED
2040	120	13520	MPOP2SV.2040.LK.AED

Possibilidade de linhas à medida - Sob consulta

KATOA
Everything is Lighting

Rua Dr. Manuel Ramos, 285 - Pavilhão E
4415-456 Grijó - Vila Nova de Gaia
Portugal

+351 221 110 602
ola@katoa.lighting
https://katoa.lighting/