SKY SU OUT

FICHA TÉCNICA

APLICAÇÃO SALIENTE

LED | 24V | IP40



NORMAS: EN 60598-1, EN 60598-2-1

DESENHO TÉCNICO



DESCRIÇÃO DE PRODUTO

Luminária circular LED para aplicação saliente, luz externa.
Corpo em alumínio lacado.
Difusor em silicone opalino.

FONTE DE LUZ

Driver LED, 24V.
CRI>80, 50.000h de vida útil.

COR DISPONÍVEL/ACABAMENTO

1- branco/ 2-preto/ 4-antracite/ 6-cinza/
8- RAL

TEMPERATURA/COR DE LUZ DISPONÍVEL

TW

2700K/ 3000K/ 4000K/ 6500K

DIFUSOR DISPONÍVEL

0 -opalino

DRIVER DISPONÍVEL

1- HF - ON/OFF
2- DALI - Regulação de fluxo
4 - W- Bluetooth / Wifi

SKY SU OUT

DIMENSÕES (mm)	POTÊNCIA (W)	FLUXO (lm)	CÓDIGO
Ø625x35x35	29	3290	SKYSUO.0620.LK.AED
Ø920x35x35	43	4880	SKYSUO.0920.LK.AED
Ø1220x35x35	57	6470	SKYSUO.1220.LK.AED
Ø1520x35x35	71	8070	SKYSUO.1520.LK.AED

KATOA
Everything is Lighting

Rua Dr. Manuel Ramos, 285 - Pavilhão E
4415-456 Grijó - Vila Nova de Gaia
Portugal

+351 221 110 602
ola@katoa.lighting
https://katoa.lighting/

versão 1
112026