MSTUB Z7 FICHA TÉCNICA

PROJETOR

LED | 48V | IP20



NORMAS: EN 60598-1, EN 60598-2-1

19°-42°

DESENHO TÉCNICO



DESCRIÇÃO DE PRODUTO

Projetor LED para aplicação em calha MAG SLIM saliente ou encastrada e MAG SLIM SMALL. Feixe de luz regulável entre 19° e 42°. Corpo em alumínio.

FONTE DE LUZ

Driver LED, 48V.
CRI>90, 50.000h de vida útil.

COR DISPONÍVEL/ACABAMENTO

1-branco*/ 2-preto
*interior em preto

TEMPERATURA/COR DE LUZ DISPONÍVEL

3000K

DIFUSOR DISPONÍVEL

T - Transparente

DRIVER DISPONÍVEL

2- DALI - Regulação de fluxo

MSTUB Z7

POTÊNCIA (W)	FLUXO (lm)	CÓDIGO
7	711	MSTUBZ.007.L3.A2T

KATOA
Everything is Lighting

Rua Dr. Manuel Ramos, 285 - Pavilhão E
4415-456 Grijó - Vila Nova de Gaia
Portugal

+351 221 110 602
ola@katoa.lighting
https://katoa.lighting/