MYTUB 10 FICHA TÉCNICA

PROJETOR

LED | 48V | IP20



NORMAS: EN 60598-1, EN 60598-2-1

DESENHO TÉCNICO



DESCRIÇÃO DE PRODUTO

Projetor LED para aplicação em calha MAG SKY saliente ou encastrada.
Corpo em alumínio.

FONTE DE LUZ

Driver LED, 48V.
CRI>90, 30.000h de vida útil.

COR DISPONÍVEL/ACABAMENTO

1-branco/ 2-preto

TEMPERATURA/COR DE LUZ DISPONÍVEL

3000K

DIFUSOR DISPONÍVEL

T - Transparente

DRIVER DISPONÍVEL

2- DALI - Regulação de fluxo

MYTUB 10

DIÂMETRO CALHA (mm)	POTÊNCIA (W)	FLUXO (lm)	CÓDIGO
1000	10	670	MYTUB1.010.L3.A2T
2000	10	670	MYTUB2.010.L3.A2T
3000	10	670	MYTUB3.010.L3.A2T

KATOA
Everything is Lighting

Rua Dr. Manuel Ramos, 285 - Pavilhão E
4415-456 Grijó - Vila Nova de Gaia
Portugal

+351 221 110 602
ola@katoa.lighting
https://katoa.lighting/