POP 100 SV

FICHA TÉCNICA

APLICAÇÃO SUSPENSA

LED | 24V | IP43



NORMAS: EN 60598-1, EN 60598-2-1

360°

DESENHO TÉCNICO



DESCRIÇÃO DE PRODUTO

Luminária tubular LED 360° para aplicação suspensa vertical.
Corpo com 100mm de diametro em policarbonato opalino. Topos em alumínio lacado.

FONTE DE LUZ

Driver LED, 24V.

COR DISPONÍVEL/ACABAMENTO

1-branco/ 2-preto/ 4-antracite/ 5-escovado/ 6-cinzento

TEMPERATURA/COR DE LUZ DISPONÍVEL

2700K/ 3000K/ 4000K/ 6500K

DIFUSOR DISPONÍVEL

0 -opalino

DRIVER DISPONÍVEL

1- HF - ON/OFF
2- DALI- Regulação de fluxo

FLORÃO DISPONÍVEL



Saliente (standard)
ø86x20mm
código: FL.SAL.86



Encastrar
ø86mm
código:FL.ENC.86



Saliente para driver
403x36x40mm
código:FL.LIN.403.DR

POP 100 SV

DIMENSÕES (mm)	POTÊNCIA (W)	FLUXO (lm)	CÓDIGO
540	30	3380	POP1SV.0540.LK.AED
1040	60	6760	POP1SV.1040.LK.AED
1540	90	10140	POP1SV.1540.LK.AED
2040	120	13520	POP1SV.2040.LK.AED

Possibilidade de linhas à medida - Sob consulta

KATOA
Everything is Lighting

Rua Dr. Manuel Ramos, 285 - Pavilhão E
4415-456 Grijó - Vila Nova de Gaia
Portugal

+351 221 110 602
ola@katoa.lighting
https://katoa.lighting/