SPLIT N FICHA TÉCNICA

APLICAÇÃO ENCASTRADA

LED | 230V/50Hz | IK03 | IP44



NORMAS: EN 60598-1, EN 60598-2-1

C1 100 C2 150 C3 200

DESENHO TÉCNICO



DESCRIÇÃO DE PRODUTO

Luminária LED para aplicação encastrada no teto, com aba.
Aro em alumínio lacado a epoxy-poliester.
Adequada para ambientes climáticos adversos.

FONTE DE LUZ TRIDONIC

Driver LED, 220-240VAC-50/60Hz.
CRI>80, 50.000h de vida útil.

COR DISPONÍVEL/ACABAMENTO

1-branco/ 8-RAL

TEMPERATURA/COR DE LUZ DISPONÍVEL

3000K/ 4000K/ 5500K

DIFUSOR DISPONÍVEL

O -opalino

DRIVER DISPONÍVEL

1- HF - ON/OFF
2- DALI - Regulação de fluxo

SPLIT N

	DIMENSÕES (mm)	POTÊNCIA (W)	FLUXO (lm)	CÓDIGO
C1	Ø120x27	8,8	880	SPLITN.100.LK.AED
C2	Ø170x27	13	1500	SPLITN.150.LK.AED
C3	Ø220x27	18	2160	SPLITN.200.LK.AED

KATOA Everything's Lighting
Rua Dr. Manuel Ramos, 285 - Pavilhão E
4415-456 Grijó - Vila Nova de Gaia
Portugal
+351 221 110 602
ola@katoa.lighting
https://katoa.lighting/